



FINSA
soluções em madeira

MADEIRA TÉCNICA

Fibralac®



Descrição

FIBRALAC® é um painel de fibras de madeira (MDF) especialmente concebido para laca

Características

FIBRALAC é um painel de superfície suave e orlas compactas, boa estabilidade dimensional e baixa absorção de água, vernizes e dissolventes. As suas fibras finas proporcionam um acabamento perfeito em peças mecanizadas e lacadas. A menor absorção de laca na superfície e nas orlas de FIBRALAC permite uma economia de materiais e um melhor acabamento. A suavidade das suas superfícies mecanizadas evita processos de lixamento entre cada aplicação de laca com a consequente economia de mão-de-obra e aumento da produtividade. Utilizando lacas pigmentadas conseguem-se fortes efeitos numa só cor. Se usamos lacas diferentes e uma boa técnica de acabamento, podemos conseguir efeitos pérola, metálicos, mármore e fantasias. Alternativamente a aparência natural da superfície de FIBRALAC pode-se melhorar usando um simples tapa poros com um revestimento transparente. Classificação E1: baixo teor de formaldeído.

Suporte

MDF

Revestimento

Sem revestimento



*



* O produto PEFC deve obter-se sempre mediante pedido.

Aplicações

Uso geral em ambiente seco. Pode-se utilizado em todo o tipo de móveis lacados de cozinha e casa de banho, frentes de gavetas usando orlas de forma ou superfícies emolduradas.

Número de painéis por embalagem:

Formatos (mmxmm)	Espessuras (mm)						
	10	12	16	18	19	22	25
2440x1220			46	40	42		
2440x2100			36	32	28		
3660x1830	40	32	24	21	20	18	16
3660x2100	40	32	24	21	20	18	16

Outros formatos e espessuras sob consulta.

Colecções de modelos

FIBRAPLAST LAC